




▶ 75 mm ▶ (H)DV

FSB 4

Mit Sicherheit kreativ

- Traglastbereich: 0 bis 4 kg
- 5-stufiger Gewichtsausgleich
- Je 3 horizontale und vertikale Dämpfungsstufen, +0
- Neigebereich: +90° bis -70°
- Für Stativ mit 75-mm-Anschluss, integrierter Flachbodenanschluss

Langer Verschieberegion der Kameraplatte
 Robustes Metallgehäuse
 Bewährtes Sachtler Dämpfungssystem
 Nur als System erhältlich



Neu!

CODE
▶ 0307

- SYSTEMS
 ▶ Seite 72–79
 SOOM FSB 4
 FSB 4 SL MCF
 FSB 4 / 2 MD
 FSB 4 MD
 FSB 4 / 2 D
 FSB 4


- ▶ Seite 72–79
 FSB 4 SL MCF PowerSet
 FSB 4 / 2 MD PowerSet
 FSB 4 MD PowerSet
 FSB 4 / 2 D PowerSet
 FSB 4 PowerSet

TRAGLAST-TABELLE


| C.O.G.* | min. kg | max. kg |
|---------|---------|---------|
| 50 | 0 | 3.9 |
| 75 | 0 | 3.2 |
| 100 | 0 | 2.7 |
| 125 | 0 | 2.3 |

*Schwerpunkthöhe (mm)

TRAGLAST-DIAGRAMM



DÄMPFUNG



ZUBEHÖR
▶ Seite 64–71

- 3470 Schwenkarm DV rechts (ausziehbar)
- 3471 Schwenkarm DV links (ausziehbar)
- 3906 Adapter 75/100
- 0781 FSB CELL
- 0782 FSB CELLCharger