



Besondere Eigenschaften der DT-X Serie:

Als Erweiterung unseres Monitor Portfolios, stellen wir neue Monitore der DT-X Serie mit kleinformatischen Panelgrößen vor, die sich als Zusatz auf Kameras als auch als Kontrollmonitore im System-Rack verwenden lassen (DT-X93Hx2).

Alle Monitore haben Full-HD Auflösung, sind robust und haben ein umfangreiches Zubehör. Die Monitore unterstützen 3G HDSDI als auch Eingangssignale bis 2048 x 1080 / 50 / 60P. Die Einzelmodelle DT-X53/X73/X92 sind mit Wave/Vector und Histogramm Kontrollmesswerkzeuge ausgestattet. Insbesondere ein Zeilenselektor für die Waveformanzeige. 16 Kanal Audiopegel Messer sowie alle gängigen Marker Funktionen.

Für wiederkehrende Funktionen, können die vorhandenen Funktionstasten entsprechend Ihren Bedürfnissen belegt werden. Benutzen Sie die Monitore gelegentlich am Außendreh, empfehlen wir Ihnen das PRO Paket, mit dem Sie ein robustes Transport-Case sowie weitere nützliche Zubehör erhalten.

Für die Bildkontrolle in Systemen, wie Playout oder Ob-Van bieten wir den DT-X93Hx2 an, ein Dual 9" 1920x1200 Bildpunkte Rack Monitor. Dieses Gerät unterstützt die Basis Funktionen der DT-X Serie, jedoch wurde auf die Wave/Vector und Histogramm Funktion verzichtet um das Gerät kostengünstig zu gestalten.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN DES DT-X53F:

- 5.5" LCD, 1920 x1080 Auflösung
- Stabiles Metallgehäuse
- 2K/3G/HD/SD-SDI Eingang & Loop Ausgang
- HDMI Eingang mit Konvertierungsmöglichkeit zum SDI Ausgang (kein HDCP)
- 16 Kanal embedded Audio Pegelanzeige mit Alarm Funktion
- Auswahl von je 2 Audiokanälen zur Audioausgabe
- Waveform Y/Cb/Cr/R/G/B mit Zeilendarstellung
- Vector scope, R/G/B/Y histogram
- AFD, timecode, HV delay
- R/G/B/Mono, False color
- Zebra stripes, Peaking focus assist
- Marker 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1.85:1, 2.35:1
- SSL-JVC50/75 Batterieanschlussplatte
- USB Firmware upgrade

**DT-X53F - BASIS PAKET:**

Faltbares Sonnendach



SSL Batterieplatte



Foldable Sun hood



D-tap Kabel



SSL Battery plate



Foldable Sun hood

DT-X53FF PP - PROFESSIONAL PAKET:

AC-Adapter



SSL Battery plate



Transportkoffer

Verfügbarkeit:

ab September 2016

www.jvcpro.eu

© JVCKENWOOD

Änderungen vorbehalten. Alle Eigenschaften, Bilder und Aufnahmeformate sind vorläufig. Weiterführende Details über die Spezifikationen können momentan nicht gegeben werden, da die Entwicklung noch im Gange ist.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN DES DT-X73FF:

- 7" LCD, 1920 x 1200 Auflösung
- Stabiles Metallgehäuse
- 2K/3G/HD/SD-SDI Eingang & Loop Ausgang
- HDMI Eingang mit Konvertierungsmöglichkeit zum SDI Ausgang (kein HDCP)
- 16 Kanal embedded Audio Pegelanzeige mit Alarm Funktion
- Auswahl von je 2 Audiokanälen zur Audioausgabe
- Waveform Y/Cb/Cr/R/G/B mit Zeilendarstellung
- AFD, timecode, H/V delay
- R/G/B/Mono, False color
- Zebra stripes, Peaking focus assist
- Marker 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1.85:1, 2.35:1



DT-X73FF - BASIS PAKET:



Faltbares Blendschutz



SSL Batterieplatte



Monitorarm



D-tap Kabel



50 cm BNC HD Kabel

DT-X73FF PP - PROFESSIONAL PAKET:



AC-Adapter



HDMI Kabel



Transportkoffer

Verfügbarkeit:

ab Oktober 2016

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN DES DT-X92F:

- 9" LCD, 1920 x1200, mit LCD Schutzglas
- 2K/3G/HD/SD-SDI, HDMI, CVBS Monitoring
- 16 Kanal embedded Audio Pegelanzeige mit Alarm Funktion
- Auswahl von je 2 Audiokanälen zur Audioausgabe
- Waveform Y/Cb/Cr/R/G/B mit Zeilendarstellung
- AFD, timecode, H/V delay
- R/G/B/Mono, False color
- Zebra stripes, Peaking focus assist
- Marker 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1.85:1, 2.35:1
- SDI timecode Anzeige
- Marker 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1.85:1, 2.35:1
- TALLY / GPI / TSL UMD Kontrollsteuerung und Information
- SSL-JVC50/75 Batterieanschlußplatte
- USB firmware upgrade

**DT-X92F - BASIS PAKET:**

Faltbares Blendschutz



AC-Adapter



Monitorarm



SSL Batterieplatte

DT-X92FF PP - PROFESSIONAL PAKET:

Standfuß



D-tap Kabel



Transportkoffer

Verfügbarkeit:

ab September 2016

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN DES DT-X92HX2:

- 9" IPS LCD×2, 1920 ×1200 Bildpunkten
- 19" 4U Rack Montage mit ±30° Winkelmöglichkeit
- 2K/3G/HD/SD-SDI, HDMI, CVBS Monitoring
- 2-Kanal SDI/HDMI/Analog Audio Pegelmesser mit Alarmfunktion
- Peaking focus assist, Zebra stripes
- H/V delay, Freeze Frame, AFD, Timecode
- False color, R/G/B/Mono, 100% internal colorbar
- Bild Flip und Rotation
- TALLY / GPI / TSL UMD Kontrollsteuerung und Information
- USB firmware upgrade



Produktname	Beschreibung	Verfügbarkeit
DT-X53F	5,5" Field Monitor inklusive Basis Paket	ab September 2016
DT-X53FF PP	5,5" Field Monitor inklusive Professional Paket	ab September 2016
DT-X73FF	7" Field Monitor inklusive Basis Paket	ab Oktober 2016
DT-X73FF PP	7" Field Monitor inklusive Professional Paket	ab Oktober 2016
DT-X92F	9" Field Monitor inklusive Basis Paket	ab September 2016
DT-X92FF PP	9" Field Monitor inklusive Professional Paket	ab September 2016
DT-X93Hx2	9" System Rack Monitor	ab September 2016

ONLINE VIDEO
AND LIVE STREAMING PLATFORM

Registrieren Sie sich kostenfrei und testen Sie die neue JVC Streaming Platform. Lesen mehr auf:
www.jvcvideocloud.com