

Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K



Koppeln Sie Single Link 6G-SDI, Dual Link 3G-SDI oder Quad Link HD-SDI an die aktuellsten HDMI 4K-Projektoren und -TVs, die Ultra HD über eine einzige HDMI-Verbindung unterstützen. Mit automatischer Umschaltung zwischen SD/HD und Ultra HD.

549 €*

Anschlüsse

SDI-Videoeingang

4 x 1.5G-SDI, 2 x 3G-SDI, 1 x 6G-SDI

HDMI

HDMI Typ A OUT.

Aktualisierungen

USB

SDI-Videoausgang

(Nur 4K HDMI-Ausgang)

Multi-Rate-Unterstützung

Automatische Erkennung von 6G-SDI oder Standard Definition auf Input 1.

Reclocking

Ja



Normen

SD-Format-Unterstützung

525/23,98 NTSC; 525/29,97 NTSC.
625/25 PAL

SDI-Videoarten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen SD, HD, Ultra HD und DCI 4K umschaltbar.

HDMI-Format-Unterstützung

625/25 PAL; 525/29,97 NTSC;
525/23,98 NTSC, 720p/50; 720p/60;
720p/59,94; 1080i/50; 1080i59,94;
1080i/60; 1080p/23,98; 1080p/24;
1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30;
1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60;
2048 x 1080p/23,98; 2048 x 1080p/24;
2048 x 1080p/25, 3840 x 2160p/23,98;
3840 x 2160p/24; 3840 x 2160p/25;
3840 x 2160p/29,97; 3840 x 2160p/30;
4096 x 2160p/24

HD-Format-Unterstützung

720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080i/50;
1080i/59,94; 1080i/60; 1080p/23,98;
1080PsF/23,98; 1080p/24; 1080PsF/24;
1080p/25; 1080PsF/25; 1080p/29,97;
1080PsF/29,97; 1080p/30; 1080PsF/30;
1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

SDI-Videoabtastrfrequenz

4:2:2 und 4:4:4

SDI-Audioabtastrfrequenz

Standard-Fernsehhabtastrate von 48 kHz und 24 bit.

SDI-Farbgenauigkeit

10-Bit

HDMI-Farbraum

YUV und RGB

2K-Format-Unterstützung

2048 x 1080PsF/23,98; 2048 x 1080p/23,98; 2048 x 1080PsF/24; 2048 x 1080p/24; 2048 x 1080PsF/25; 2048 x 1080p/25

4K-Format-Unterstützung

3840 x 2160p/23,98; 3840 x 2160p/24; 3840 x 2160p/25; 3840 x 2160p/29,97; 3840 x 2160p/30; 4096 x 2160p/24

SDI-Konformität

SMPTE 292M; SMPTE 259M; SMPTE 296M; SMPTE 372M; SMPTE 424M-B; SMPTE 425M; SMPTE ST-2081.

SDI-Farbraum

YUV und RGB

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD und 6G-SDI.

HDMI-Farbgenauigkeit

4:2:2 und 4:4:4

Software

Software Control

Mac OS X™ und Windows™ Software-Upgrade via USB.

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-Anwendung.

Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan oder höher.



Windows 8.1 oder Windows 10.

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches

Strombedarf

Netzteil

+12V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder. Kabelbinderpunkt.

Strombedarf

5,2 Watt

Betriebsspannungsbereich

12 - 31 V DC

Physische Spezifikationen



Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:

0° bis 40° C (32° bis 104° F).

Lagertemperatur:

-20° bis 45° C (-4° bis 113° F).

Relative Luftfeuchtigkeit:

0 % bis 90 % nicht-kondensierend

Was ist im Lieferumfang enthalten

Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K

12V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder.

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie.

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller