

ECM-77BC

Diskretes omnidirektionales Lavalier-Elektretkondensatormikrofon



Das ECM-77 ist wahrscheinlich das am häufigsten bei Fernsehproduktionen sowohl im Studio als auch bei Außenaufnahmen eingesetzte Lavalier-Mikrofon. Seine Beliebtheit ist begründet in der Kombination aus ausgezeichneter Klangqualität, robuster Bauweise und attraktivem Design. Im Lieferumfang des ECM-77BC ist ein 4-Pol-Stecker mit Sicherheitsverriegelung für den Anschluss an die Taschensender WRT-822 und WRT-8B enthalten.

Dieses Produkt wird mit einem PrimeSupport-Vertrag geliefert, mit dem Sie technische Unterstützung durch unsere Helpline und schnelle, unkomplizierte Reparaturleistungen in Anspruch nehmen können. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Produkt durch Sony geschützt ist.

Leistungsmerkmale

Entwickelt für qualitativ hohe Sprachaufnahmen

Die Funktionen des ECM-77 umfassen eine Stimmentzerrungskurve, einen breiten Frequenzgang sowie eine hohe Empfindlichkeit.

Kleines Format

Die Kapsel hat lediglich einen Durchmesser von 5,6mm und eine Länge von 12,5mm.

Kompatibel mit drahtlosen Systemen

Das ECM-77BC ist kompatibel mit den Taschensendern der Serie WL-800 (WRT-822 und

WRT-8B) und bietet ein drahtloses Mikrofonsystem für Videoproduktionen.

Vorteile

Handfreiheit

Als Lavalier-Mikrofon stellt das ECM-77 eine Alternative zum traditionellen Handmikrofon dar, mit dem Moderatoren oder Künstler die Hände frei haben und sich ganz auf Ihre Vorstellung konzentrieren können.

Professionelles Design

Das ECM-77 ist wahrscheinlich das am häufigsten bei Fernsehproduktionen eingesetzte Mikrofon. Durch sein kompaktes Design verleiht es jedem Auftritt die entscheidende Professionalität.

Einfache und vertraute Funktionsweise

Das ECM-77 ist für qualitativ gute Sprachaufnahmen unverzichtbar. Die Mikrofonkapsel wurde speziell für Sprachaufnahmen entwickelt und verfügt über einen breiten Frequenzgang und eindrucksvolle Empfindlichkeit. Da die meisten Toningenieure mit dem Umgang des ECM-77 vertraut sind, wird es immer wieder gerne in Fernsehproduktionen eingesetzt.

Technische Daten

Frequenzgang	40 Hz - 20 kHz
Max. SPL (Schalldruckpegel)	120 dB
Gewicht	1,5 g (nur Kapsel)
Abmessungen	Durchmesser: 5,6mm, Länge: 12,5mm

Terminierung	Im Lieferumfang des ECM-77BC ist ein 4-Pol-Stecker mit Sicherheitsverriegelung für den Anschluss an die Taschensender WRT-822 und WRT-8B enthalten
--------------	--

Mitgeliefertes Zubehör

Bedienungsanleitung

Zubehör

Zubehör

**AD-C77**

12-teiliges Windschutzset

**SAD-H77B**

10 x Lavalier Microphone Holder Clips for the ECM-77

**AD-R77B**

Pack of six black, metal wind shields for the ECM-77 microphone

Kompatible Produkte

Transmitter

**DWT-B01/E**

Gürtelsender für digitale drahtlose Mikrofone